Elementy łączące

Kotwy bolcowe IF-T

Kotwy bolcowe IF-T przeznaczone są do wykonywania zamocowań statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych, w podłożu z betonu zwykłego, zbrojonego lub niezbrojonego, niezarysowanego lub zarysowanego, klasy C20/25 ÷ C50/60.

Najważniejsze cechy produktu:

- Wykonane ze stali, ocynk o grubości nie mniejszej niż 5µm
- Do stosowania w podłożu z betonu klasy C20/25 ÷ C50/60

Dostępne warianty:

Nr kat.	Nazwa	Długość kotwy (mm)	Średnica otworu (mm)	Min. gł otworu (mm)	Maks. grubość moc. elem. (mm)	Nośność (N)*	Opak.
5 614 109	KOTWA BOLC. TT M10/90/33	90	10	50	33	3000	50
5 614 301	KOTWA BOLC. IF-T M8/80/35	80	8	40	35	2400	50
5 614 302	KOTWA BOLC. IF-T M8/100/55	100	8	40	55	2400	50
5 614 303	KOTWA BOLC. IF-T M8/130/85	130	8	40	85	2400	50
5 614 311	KOTWA BOLC. IF-T M10/75/18	75	10	50	18	3000	50
5 614 312	KOTWA BOLC. IF-T M10/105/50	105	10	50	50	3000	50
5 614 313	KOTWA BOLC. IF-T M10/120/63	120	10	50	63	3000	20
5 614 321	KOTWA BOLC. IF-T M12/100/25	100	12	65	25	4800	20
5 614 331	KOTWA BOLC. IF-T M16/105/12	105	16	85	12	7900	20

*beton C20/25