

Rury stalowe

DN	D (")	Średnica zewnętrzna (mm)	Grubość ścianki (mm)	Masa rury pustej (kg/mb)	Masa rury z wodą (kg/mb)	Masa rury z wodą i izolacją (kg/mb)	Zalecany rozstaw podpór (m)
10	3/8	17,2	1,8	0,7	0,8	1,1	1,5
15	1/2	21,3	2,0	1,0	1,2	1,5	1,5
20	3/4	26,9	2,3	1,4	1,8	2,1	1,5
25	1	33,7	2,6	2,0	2,6	3,4	2,2
32	1 1/4	42,4	2,6	2,6	3,6	4,5	2,5
40	1 1/2	48,3	2,6	2,9	4,4	5,7	3,0
-	-	57,0	2,9	3,9	5,9	7,9	3,5
50	2	60,3	2,9	4,1	6,4	8,5	3,5
-	-	63,5	2,9	4,3	7,0	9,1	3,8
65	2 1/2	76,1	2,9	5,2	9,1	13,0	3,8
-	-	82,5	3,2	6,3	10,9	15,4	4,0
80	3	88,9	3,2	6,8	12,1	17,2	4,0
-	-	101,6	3,6	8,7	15,7	23,3	4,0
-	-	108,0	3,6	9,3	17,3	25,1	4,5
100	4	114,3	3,6	9,8	18,8	26,9	4,5
-	-	133,0	4,0	12,7	25,0	33,8	5,0
125	5	139,7	4,0	13,4	27,0	36,0	5,0
-	-	152,4	4,5	16,4	32,6	42,1	5,0
-	-	159,0	4,5	17,1	34,8	44,6	5,0
150	6	168,3	4,5	18,2	38,1	48,2	6,0
-	-	177,8	5,0	21,3	43,4	53,9	6,0
-	-	193,7	5,6	26,0	52,1	63,2	6,0
200	8	219,1	6,3	33,1	66,6	78,6	6,0

DN	D (")	Średnica zewnętrzna (mm)	Grubość ścianki (mm)	Masa rury pustej (kg/mb)	Masa rury z wodą (kg/mb)	Masa rury z wodą i izolacją (kg/mb)	Zalecany rozstaw podpór (m)
-	-	267,0	6,3	40,5	88,3	101,7	6,0
250	10	273,0	6,3	41,4	94,7	108,7	6,0
300	12	323,9	7,1	55,5	130,8	146,8	6,0
350	14	355,6	8,0	68,6	159,0	176,3	6,0
400	16	406,4	8,8	86,3	205,0	224,1	6,0
450	18	457,0	10,0	110,0	262,6	283,0	6,0
500	20	508,0	11,0	135,0	320,3	343,2	6,0